

## Kaltentfettungs- und Reinigungsmittel auf Lösemittelbasis

Anwendung	Produkt	Produktparameter	Produktmerkmale	Ihr Vorteil	Ihr Nutzen
Reinigung vor der Lackierung Kaltentfettung	ESKAPON S 115	Flammpunkt: 28°C Verdunstungszahl 20 Aromatengehalt <0,1%	milder Geruch, da <b>aromatenfrei</b>  flüchtig	aromatenfrei, daher angenehmer Geruch  rückstandsfreie Trocknung	Arbeitsschutzvorteile  mittelflüchtige Trocknung, bei großen Flächen vorteilhaft
Reinigung vor der Lackierung Kaltentfettung	ESKAPON S 116	Flammpunkt: 24°C Verdunstungszahl 26 Aromatengehalt ca. 18%	flüchtig	rückstandsfreie Trocknung	mittelflüchtige Trocknung, bei großen Flächen vorteilhaft  löst verharzte Öle, Fette, Teerflecken und Kleber
Reinigung vor der Lackierung Kaltentfettung	ESKAPON S 196	Flammpunkt: 42°C Verdunstungszahl 50 Aromatengehalt <0,1%	milder Geruch, da <b>aromatenfrei</b>  mittelflüchtig	aromatenfrei, daher angenehmer Geruch  rückstandsfreie Trocknung	Arbeitsschutzvorteile  mittelflüchtige Trocknung, bei großen Flächen vorteilhaft
Reinigung vor der Lackierung Kaltentfettung	ESKAPON S 143	Flammpunkt: 41°C Verdunstungszahl 50 Aromatengehalt ca. 18%	mittelflüchtig	rückstandsfreie Trocknung	mittelflüchtige Trocknung  bei großen Flächen vorteilhaft  löst verharzte Öle, Fette, Teerflecken und Kleber

## Kaltentfettungs- und Reinigungsmittel auf Lösemittelbasis

Reinigung vor der Lackierung Kaltentfettung	ESKAPON S 186	Flammpunkt: 62°C Verdunstungszahl 160 Aromatengehalt <0,1%	milder Geruch, da <b>aromatenfrei</b>  langsamflüchtig	aromatenfrei, daher angenehmer Geruch  rückstandsfreie Trocknung geringe Brennbarkeit	Arbeitsschutzzvorteile  geringe Verdunstungsrate
Reinigung vor der Lackierung Kaltentfettung	ESKAPON S 565	Flammpunkt: 62°C Verdunstungszahl 90 Aromatengehalt <0,1%	milder Geruch, da <b>aromatenfrei</b>  langsamflüchtig	aromatenfrei, daher angenehmer Geruch  rückstandsfreie Trocknung geringe Brennbarkeit	Arbeitsschutzzvorteile  geringe Verdunstungsrate
Reinigung vor der Lackierung Kaltentfettung	ESKAPON S 94	Flammpunkt: 62°C Verdunstungszahl 160 Aromatengehalt ca. 18%	langsamflüchtig	rückstandsfreie Trocknung  geringe Brennbarkeit	mittelflüchtige Trocknung  bei großen Flächen vorteilhaft  löst verharzte Öle, Fette, Teerflecken und Kleber  geringe Verdunstungsrate
Reinigung vor der Lackierung Kaltentfettung	ESKAPON S 588	Flammpunkt: 100°C Verdunstungszahl > 4000 Aromatengehalt <0,1%	milder Geruch, da <b>aromatenfrei</b>  <b>VOC-frei</b>	geringe Brennbarkeit	Einhaltung der 31. BlmSchV