

Lackkoagulierung, Flocker, Entschäumer und Bakterizid



Anwendung	Produkt	Produktparameter	Produktmerkmale	Ihr Vorteil	Ihr Nutzen
Lackkoagulierung	ESKAPHOR KO 6820	neutral, leicht viskos Grundansatz: 0,5% Nachdosierung: nach Vorprüfung	Mengendosierung über Pumpe	gute Entklebungseigenschaften Separatoren- und Dekantertauglich für Lösemittellacke geeignet	hohe Prozesssicherheit verringertes Reinigungsaufwand
Lackkoagulierung	ESKAPHOR KO 7028	neutral, leicht viskos Grundansatz: 0,5% Nachdosierung: nach Vorprüfung	Mengendosierung über Pumpe	gute Entklebungseigenschaften Separatoren- und Dekantertauglich für Lösemittel- und Wasserlacke geeignet	hohe Prozesssicherheit verringertes Reinigungsaufwand
Lackkoagulierung	ESKAPHOR KO 7130	neutral, leicht viskos Grundansatz: 0,5% Nachdosierung: nach Vorprüfung	Mengendosierung über Pumpe	gute Entklebungseigenschaften Separatoren- und Dekantertauglich Mischfahrweise, insbesondere für Wasserlacke geeignet	Hohe Prozesssicherheit verringertes Reinigungsaufwand

Lackkoagulierung, Flocker, Entschäumer und Bakterizid



Flockungsmittel	ESKAPHOR EM 485	schwach sauer Dosierung nach Vorprüfung	Mengendosierung über Pumpe	Stabilisierung der Flockenbildung flotierendes Koagulat	verbesserter Lackaustrag gute Entwässerung geringere Entsorgungskosten
Entschäumer	ESKAPHOR EM 504-5	dickflüssig Dosierung nach Vorprüfung	Mengendosierung über Pumpe	hohe Wirksamkeit	weniger Anlagenstörungen
Bakterizid	ESKAPHOR EM 307	flüssig Dosierung entsprechend der Keimbelastung	manuelle Dosierung nach Bedarf	hohe Wirksamkeit	Verringerung der Bakterienbelastung